

ZUK.ZP.1.9.2021

Załącznik Nr 4

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa ciągnika w ramach projektu pn.: „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Cybinka”

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

<b>Ciągnik – 1 szt.</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Parametry i wymagania techniczne, funkcjonalne i wyposażenie - minimalne</b>
1	Ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2021
2	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany o pojemności skokowej min. 4 000 cm <sup>3</sup> i mocy min. 95 KM
3	Silnik spełniający normy emisji spalin: min. STAGE IV
4	Skrzynia biegów mechaniczna z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM (Wału Odbioru Mocy) i rewersem elektrohydraulicznym,
5	Napęd na cztery koła (4WD), załączany elektrohydraulicznie
6	Przedni TUZ (Trzypunktowy układ zawieszenia) o udźwigu min. 2 000 kg,
7	Maksymalny udźwig podnośnika (tylny TUZ) min. 4 500 kg, sterowanie mechaniczne
8	Zbiornik paliwa min. 180 l
9	Klimatyzacja i ogrzewanie w kabinie, Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby, Szyberdach lub dach przeszklony
10	Fotel operatora wyposażony w pas bezpieczeństwa, na zawieszeniu pneumatycznym
11	Radio
12	Szybkozłącza hydrauliczne, ilość wyjść hydrauliki - min. 4 + 1 gniazd
13	Żółta lampa ostrzegawcza (kogut) szt. 2
14	Lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę w nocy
15	Obciążenie tylnych kół min. 270 kg
16	Podgrzewane tylne szyby i lusterka
17	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, komplet dwóch kluczy
18	Ciągnik musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogi poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.)

<b>Ładowacz czołowy z osprzętem – 1 szt.</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Parametry i wymagania techniczne, funkcjonalne i wyposażenie - minimalne</b>
1	Udźwig min. 1 500 kg
2	Wyposażony w łyżkę do materiałów sypkich o szer. min 1,8 m
3	Wyposażony w widły do palet o udźwigu min 2 000 kg i rozstawie min 1400 mm
4	Wysokość podnoszenia min. 3 m
5	Wpięcie do układu hydraulicznego oferowanego ciągnika
6	Sterowanie joystickiem
7	Euro ramka z poziomowaniem